

Fiche produit

Caractéristiques

NSYS3X7525

Spacial S3X - enveloppe compacte - inox 304L
- finition brossé - 700x500x250mm



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3X
Enclosure type	Polyvalent
Category	Enveloppe compact
Nominal height	700 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	250 mm
Product installation	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 2 verrou: porte 2 profil vertical perforé percé: porte

Complémentaires

Type de carter	Corps pièce unique, structure en croix Rail avant en forme de gouttière
Type de porte	Pleine
Nombre de portes	Face avant: 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou 2 points, double bar 3 mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Corps et porte: acier inoxydable 304L Verrou: zamak Charnière: acier inoxydable
Finition de surface	Corps et porte: brossé Scotch-Brite® Verrou: chromé
Épaisseur	1,5 mm
Poids du produit	17,36 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications du produit	CAN/CSA 22 UL 508 type A
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Spécial hygiène Corrosif

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	17,4 kg
Hauteur de l'emballage 1	26 cm
Largeur de l'emballage 1	51 cm
Longueur de l'emballage 1	71 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------