

PRODUCT-DETAILS

OVR T2 40-350 C QS

OVR T2 40-350 C QS Surge Protective Device



Informations générales

Extension du type de produit	OVR T2 40-350 C QS
Code de produit	2CTB803886R1000
EAN	3660308520906
Description courte	OVR T2 40-350 C QS Surge Protective Device
Description longue	OVR T2 40-350 C QS Surge Protective Device

Technique

Normes et standards	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Type of Low Voltage Distribution System	TT TN-C TN-S
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale (U_r)	230 V AC
Nominal AC Voltage of the System (U_o)	230 / 400 V
Voltage Rating DC	420 V
Voltage Protection Level (U_p)	1.5 kV (L-N) 1.5 kV (N-PE) 1.5 kV
Tension de service	(L-PE) 350 V

maximale (U_c)	(L-L) 350 V (L-N) 350 V (N-PE) - V
Temporary Overvoltage Test Value (U_T)	462 V
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	100 kA
Discharge Current	Nominal 20 kA Maximum 4 kA Nominal (8 / 20 μ s) 20 kA I (max, 8 / 20 μ s) 40 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 μ s) 2 kA
Short Circuit Withstand Icc	100 kA
Arrester Class	II
Nombre de pôles	1
Number of Protected Poles	1
Nombre de conducteurs	1
Norme de transmission	Optic
Version	Plug-in
Type de montage	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Type de produit	QS
Options Provided	Replacement Cartridge
Preventive Maintenance Feature	Non
Status Indicator	Oui
Taille de fusible	1 modular spacing

Environnement

Indice de protection	IP20
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 5000
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	1
Produit Largeur Net	17.6 mm
Produit Hauteur Net	57 mm
Produit Longueur Net	55.6 mm
Poids net	0.12 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	117 mm

Emballage Niveau 1 Hauteur	82 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	25 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.14 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3660308520906

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85363090
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate	2CTC432024G1701
CQC Certificate	9AKK107680A1974
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A4410
Instructions et manuels	2CTC432097M1701
Informations RoHS	9AKK108466A4410

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	No document needed
Instructions et manuels	2CTC432097M1701

Classifications

ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141DDC

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Accessoires parafoudres

