

**Description et principales caractéristiques techniques**

- Kit VIGIK® entièrement programmé composé de :
- 36 badges résidents + 1 badge maître pré-programmés sur la centrale
  - Une alimentation 12 Vdc 1 ampère T ALM 1012/1
  - Une centrale VIGIK® UAV0151/095 :
    - Centrale totalement autonome pour la gestion d'une porte
    - Gestion autonome de 1 000 badges de la série UAV0151/12
    - Jusqu'à 30 services VIGIK®
    - Programmation des badges en autonome ou avec encodeur UAV0151/E11K sur le logiciel PROXILIGHT2.FR
    - Mémoire de sauvegarde débouchable
    - Alimentation de 12 à 15 Vca ou 10 à 20 Vcc



x 1  
x 36

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 60 x 70 x 20

**Notice**



**Avantages :**

- Kit pré-programmé

**Utilisations :**

- Petits immeubles collectifs

**Produits associés :**

**U AV 0151/12**

Clé de proximité noire MIFARE 13.56 MHz (PROXIMAN)



**U AV 0151/010**

Terminal de programmation (PROXIMAN)



**T CV 24 DC**

Gâche émission 12 Vcc à mémoire (Tête alu courte)



**T FAC VGK**

Façade en inox 1.5 mm avec perçage au diamètre T25 (85x85 mm)



**T APT 07/A**

Boîtier inox saillie pour façades TFAC07/B, TT071/E, TT071/NH et TFACVGK 85x85mm

