


P 17 - BT 16 et 32 A - IP 44

prises et fiches inverseurs de phase



5 551 88



0 581 41



Caractéristiques techniques p. 125

IK 09 sauf socle saillie IK 08
Matière : plastique

Réf.	Prises saillies fixes
16 A 32 A 5 551 54 5 552 54	Angles possibles 5 ou 25° selon sens d'installation du boîtier Fermeture sans outil Orientation unique des vis de connexion Livrées non verrouillées 200/250 V~ 2P+T
5 551 58 5 552 58 5 551 59 5 552 59	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Prises à entraxes unifiés fixes
16 A 32 A 5 551 84 5 552 84	Peuvent se fixer sur plastrons pleins ou pré-perçés, sur boîtes d'encastrement réf. 0 577 21/22 (p. 124) et sur coffrets de chantier P 17 (p.132) 200/250 V~ 2P+T
5 551 88 5 552 88 5 551 89 5 552 89	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Prises à encombrement réduit fixes
16 A 0 573 54	Peuvent se fixer sur plastrons pleins réf. 0 577 15/16 uniquement (p. 130) 200/250 V~ 2P+T
0 573 58 0 573 59	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Fiches inverseurs de phases
16 A 32 A 0 574 40 0 581 40 0 574 41 0 581 41	Fiches droites permettant de changer le sens de rotation d'un moteur électrique triphasé 380/415 V~ 3P+T 3P+N+T



Autres configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale



P 17 - BT 16 et 32 A - IP 44

fiches et prises mobiles



0 564 57



5 551 08



5 551 28



5 552 34 + 0 521 27



Caractéristiques techniques p. 125

IK 09 sauf prise saillie IK 08
Matière : plastique

Réf.	Fiches mobiles droites
16 A 32 A 5 551 24 5 552 34	Serrage du câble et fermeture sans outil Orientation unique des vis de connexion Livrées non verrouillées 200/250 V~ 2P+T
5 551 28 5 552 38 5 551 29 5 552 39	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Fiches mobiles coudées
16 A 32 A 0 564 53 0 564 73	200/250 V~ 2P+T
0 564 57 0 564 77 0 564 58 0 564 78	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Prises mobiles
16 A 32 A 5 551 04 5 552 14	Serrage du câble et fermeture sans outil Orientation unique des vis de connexion Livrées non verrouillées 200/250 V~ 2P+T
5 551 08 5 552 18 5 551 09 5 552 19	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Fiches ou fiches inclinées saillie
16 A 32 A 0 575 84 0 582 84	200/250 V~ 2P+T
0 575 88 0 582 88 0 575 89 0 582 89	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Bouchons obturateurs
Caoutchouc 0 521 25 0 521 26 0 521 27 0 527 99	Pour fiches et fiches inclinées Pour 2P+T - 16 A Pour 3P+T - 16 A Pour 3P+N+T - 16 A / 2P+T et 3P+T - 32 A Pour 3P+N+T - 32 A



Caractéristiques techniques complémentaires
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr