




Kit ELITE A5 basculant 60° 13W 4000K

Encastré fixe IP20, module LED 350mA basse luminance
50000h dimmable et driver fournis

Code : **50141**



| ELITE 13 | | | |
|----------|--------|-------|--|
| | 13 w | 60° | |
| h (m) | E (lx) | d (m) | |
| 1 | 1393 | 1.16 | |
| 2 | 348 | 2.3 | |
| 3 | 155 | 3.5 | |



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Orientation du produit | basculant - 30 ° |
| Nombre et type de source | 1 LED COB Citizen - 1 lampe fournie |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 13 W / 14.8 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé) |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Température de couleur | 4000 °K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 60 ° |
| Flux lumineux total | 1100 lm |
| Efficacité lumineuse | 84.62 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne | 50000 h |
| Nbre de on/off | 25000 |
| Poids net | 315.6 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Recommandations d'installation | Alimentation 350mA, Classe 2. Spot Classe 3. |

Facteur de
puissance

0,96