

Cartouche fusible, grande vitesse, 100 A, DC 1000 V, 50 kA, 01XL, 47 x 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, connexion boulonnée



Powering Business Worldwide™

Référence **FUSE 100A 1000V 1*XL PV BOLT-IN VER**
 N° de catalogue **PV-100A-01XL-B**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	100
Tension assignée d'emploi			DC 1000 V
Taille			01XL
Facteur de zoom			47 x 47 x 189 mm
Classe d'emploi			gPV
Voyant indicateur			with indicator
Description			connexion boulonnée
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			coupleurs/interrupteurs-sectionneurs de groupe photovoltaïque
Norme/Agrément			UL IEC
Normes/Réglementations			IEC 60269-6 UL 2579
Équipements complémentaires optionnels			microrupteur 170H0069

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecI@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			01XL
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	1000
calibre/courant nominal assigné (In)		A	100
classe de fonctionnement			gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
puissance de coupure		kA	50
code de couleur			blanc
finition du voyant indicateur			voyant indicateur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	30
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	