


LEDIUM 10W 4000K blanc

Downlight IP20/44, Ø120mm, LED 25000h et driver intégrés, connexion sans outil

Code : **50360**



50360	4000 K	10 W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	303	2,86	
2	76	5,7	
2,5	49	7,1	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK03
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps PBT blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 85 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,54
Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	75.47 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	149 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Applications spécifiques

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

Recommandations d'installation

Connexion sans outil. Câblage des luminaires par passage en coupure possible, maximum de 8 luminaires.