

Lot de 50 inter. V&V Essensya Titane

WE00150T

Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré
Commandes & indicateurs	
Voyant lumineux	non
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V
Capacité	
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Matières	
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur	titane
Matière	polycarbonate (PC)
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	matt
Dimensions	
Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	70 mm
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm²
Section de raccordement en câble souple Type de connexion	1,5 / 2,5mm² cage sans vis

Standards

Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-10 à 50 °C
Identification	
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou
	doigt)
Série	essensya