

Description	Valeur
-------------	--------

Information générale:

Nom produit: Hydro Solo-E CRE 15-7 HQQE

Code article: 91048908

Numéro EAN:: 5712607749132

Prix:

Technique:

Débit nominal: 20.5 m³/h

Hmt nom.: 114.4 m

Etages: 7

Roues: 7

Code de la garniture mécanique: HQQE

Pompe No: 99071866

Matériaux:

Base: Fonte

Base: EN 1561 EN-GJL-200

Base: ASTM A48-25B

Roue: Acier inox.

Roue: EN 1.4301

Roue: AISI 304

Installation:

Maximum ambient temperature: 50 °C

Pression maximale de service: 16 bar

Standard for inlet connection: DIN

Type raccordement d'entrée: DIN

Type raccordement de sortie: Rp

Taille raccordement d'entrée: DN 50

Diamètre du raccord de refoulement: 2 inch

Taille de la bride du moteur: FF265

Liquide:

Liquide pompé: Eau

Plage température liquide: 0 .. 60 °C

Température liquide sélectionnée: 20 °C

Densité: 998.2 kg/m³

Donnée électrique:

Type moteur: 132SF

Puissance nominale - P2: 7.5 kW

Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz

Tension nominale: 3 x 380-500 V

Courant nominal: 14.1-11.2 A

Cos phi - facteur de puissance: 0.93-0.89

Vitesse nominale: 360-4000 mn-1

Indice de protection (IEC 34-5): IP55

Classe d'isolement (IEC 85): F

Protection moteur: ELEC

No moteur: 98971052

Commandes:

Type de commande: ME

Réservoir:

Volume du réservoir: 12 l

Autres:

Poids net: 116 kg

Poids brut: 125 kg

Colisage: 0.6 m3

Gamme de produit: International

N° fichier config.: 99059089

N° LVI finlandais: 4925341

