




MYRA UP/DOWN

applique extérieure, gris argent, GU10/QPAR51, 2x 35W max, IP55

L'applique de la gamme MYRA est composée d'aluminium laqué et de verre qui recouvre les sources. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V. La gamme MYRA comporte également des lampadaires et des spots sur tige, elle peut donc être utilisée partout.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| Réf. | 233114 |
| Nombre de douilles | 2 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Code IP | IP 55 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 35 W |
| Coloris | gris |
| Sortie lumineuse | direct - indirect |
| Largeur | 8 cm |
| Hauteur | 15 cm |
| Profondeur | 11.5 cm |
| Poids net | 0.6 kg |
| Poids brut | 0.797 kg |
| Page du BIG WHITE | 644 |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005077 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K |
| 1005080 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K |
| 1005083 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 4000K |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36° |

Accessoires

| | |
|--------|--|
| 233214 | Cadre de montage , pour crépis, gris argent |
|--------|--|