

Fiche produit

Caractéristiques

VB310R-15BS09

Vanne 3 voies à boule laiton PN40 DN15 Kv6,3



Principales

Type de produit ou équipement	Valve
Type de vanne	Balle
Série de produits de vanne	VB310R
Modèle de vanne	VB310R-15BS 6.3T 00
Compatibilité moyenne	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Glycol 60 % Eau
Configuration de la vanne	3 voies
Type de connexion de vanne	Rp Interne
Taille du corps	15 mm (1/2 in)
Taille du tuyau	DN15
Caractéristique de débit	Pourcentage égal
Coefficient de débit	6,3 kvs 7,28 cv
Pression statique admissible	40 bar
Classe de pression	PN40
Température du fluide de fonctionnement	-7...120 °C
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale	206,84 kPa
Pression fluide max delta P service silencieux	137,90 kPa
Plage de réglage vanne de régulation	100:1
Fuite de siège	Port A: classe IV (0,01 %)
Matière de finition	Acier inoxydable
Matière de la boule	Acier inoxydable
Matière caractérisant le mécanisme	PEEK rempli de verre
Matière du siège	Port A: PTFE (polytétrafluoroéthylène) Port B: PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Matière de la tige	Acier inoxydable
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------