

## TA-E 100X80 W0 - Réf. 00360


TAE



Goulotte de distribution mono-compartment appareillable non cloisonnable.

Goulotte idéale pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

Livrée socle + couvercle filmé.



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Matière première :

- PVC classé M1

Couleur :

- Blanc RAL 9010

Longueur :

- Standard 2 m

Socle :

- Perforé ; trous ronds pour faciliter la fixation

Couvercle :

- Symétrique ; pas de sens de montage

Forme :

- Liserés de finition

Composants :

- Rectangulaire permettant tout type de cheminement

- Gamme complète de composants système

## COMPOSANTS

	Agrafe de retenue	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réduction	Joint de couvercle	Embout passage de mur
Codes	TR-E <b>07714</b>	NIAV <b>01733</b>	NEAV <b>01717</b>	NPAN <b>01749</b>	LAN <b>00875</b>	NTAN <b>01765</b>	GAN <b>00887</b>	01776
	Boîte de dérivation	Joint de sol réhausseur	Couvercle supplémentaire	Support 45x45 2 modules	Support 45x45 4 modules		Colle	Pistolet à colle
Codes	SDN <b>01771</b>	DST <b>01913</b>	COV-N <b>01796</b>	PDA-45N <b>00514</b>	PDA-M4 <b>00519</b>		02550	02500

## OUTILS DE FIXATION

## CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2.5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
Ø 12.5	Ø 6	Ø 5	Ø 5.9	Ø 6.8
36	165	246	166	131

## COMPATIBILITE APPAREILLAGES

LEGRAND	ARNOULD	SCHNEIDER	HAGER	3M
45x45	Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™

Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS, ...

## DEGRES DE PROTECTION

Longueur	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	EN 60529
IK 08	IK 08	NF EN 62262

## NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1

Conforme NF C 15-100

Certifiée nouvelle norme EN 50085-2-1

Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil

Marquage produits : CE