



MINI TAHITI LED 8W 3000K blanc

Applique décorative IP20, LED et driver dimmable intégrés,
30000h

Code : **50320**



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur - surface |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Orientation du produit | basculant - 90 ° |
| Nombre et type de source | 1 LED COB Bridgelux - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 8 W / 8.1 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 39 mA |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Température de couleur | 3000 °K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 44 ° |
| Flux lumineux total | 620 lm |
| Efficacité lumineuse | 77 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 440 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Décoratif |

| | |
|----------------------------------|---|
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
|-------------------------------------|-------|