

ARIC S.A

6 Rue du Stade Sauvanet 77990 LE MESNIL AMELOT

Editeur (trice) Bruno MONTULL

Téléphone

Fax

Email B.montull@aric-sa.fr

50039 - BIRDY 11W 3000K / Table UGR

Luminaire: 50039 - BIRDY 11W 3000K

Lampes: 1 x

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Murs	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Sol	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	25.4	26.7	25.7	27.0	27.2	25.4	26.7	25.7	27.0	27.2
	3H	27.0	28.1	27.3	28.4	28.7	27.0	28.1	27.3	28.4	28.7
	4H	27.6	28.7	27.9	29.0	29.3	27.6	28.7	27.9	29.0	29.3
	6H	28.1	29.1	28.4	29.4	29.7	28.1	29.1	28.4	29.4	29.7
	8H	28.2	29.2	28.6	29.6	29.9	28.2	29.2	28.6	29.6	29.9
	12H	28.4	29.3	28.7	29.6	30.0	28.4	29.3	28.7	29.6	30.0
4H	2H	26.1	27.2	26.4	27.5	27.8	26.1	27.2	26.4	27.5	27.8
	3H	27.8	28.8	28.2	29.1	29.5	27.8	28.8	28.2	29.1	29.5
	4H	28.6	29.4	29.0	29.8	30.2	28.6	29.4	29.0	29.8	30.2
	6H	29.2	29.9	29.6	30.3	30.7	29.2	29.9	29.6	30.3	30.7
	8H	29.4	30.1	29.9	30.5	30.9	29.4	30.1	29.9	30.5	30.9
	12H	29.6	30.2	30.1	30.6	31.1	29.6	30.2	30.1	30.6	31.1
8H	4H	28.9	29.6	29.3	30.0	30.4	28.9	29.6	29.3	30.0	30.4
	6H	29.6	30.2	30.1	30.6	31.1	29.6	30.2	30.1	30.6	31.1
	8H	30.0	30.4	30.5	30.9	31.4	30.0	30.4	30.5	30.9	31.4
	12H	30.2	30.6	30.7	31.1	31.6	30.2	30.6	30.7	31.1	31.6
12H	4H	28.9	29.5	29.4	30.0	30.4	28.9	29.5	29.4	30.0	30.4
	6H	29.7	30.2	30.2	30.7	31.2	29.7	30.2	30.2	30.7	31.2
	8H	30.1	30.5	30.6	31.0	31.5	30.1	30.5	30.6	31.0	31.5
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Tableau standard	BK06					BK06					
Nombre à ajouter pour la correction	12.8					12.8					
Indice d'éblouissement en fonction du 785lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.