

PRODUCT-DETAILS

CE3P-10R-11

CE3P-10R-11 Emergency stop



Informations générales

Extension du type de produit	CE3P-10R-11
Code de produit	1SFA619501R1071
EAN	7320500260852
Description courte	CE3P-10R-11 Emergency stop
Description longue	<p>The CE3P-10R-11 Emergency stop is: Compact - Emergency stop - Pull release - Maintained - Mushroom 30mm - Red - Non-illuminated - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300 V</p> <p>This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost.</p> <p>The compact range has a high level of dust and water resistance.</p>

Commande

Quantité minimum	10 pièce
Code douanier	8536500000

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SFC151007C02__
Instructions et manuels	1SFC151011M0201

Dimensions

Produit Largeur Net	0.03 m
Produit Hauteur Net	0.03 m
Produit Longueur Net	0.073 m
Poids net	0.034 kg

Technique

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +70 °C Storage -40 ... +85 °C
Couleur	Red
Actuator Type	Mushroom 30mm
Bezel Material	n/a
Voyant	Non-illuminated
Fonction	Maintained
Sub-Function	Pull release
Number of Auxiliary Contacts NC	1
Number of Auxiliary Contacts NO	1
Indice de protection	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Classe de protection (NEMA)	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Degré de pollution	3
Tension assignée d'isolement (U _i)	300 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U _{imp})	6 kV
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz
Tension	24 ... 300 V
Courant assignée d'emploi DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Courant assignée d'emploi AC-15 (I _e)	(240 V) 1 A
Power Loss	Maximum 5 W
Durabilité mécanique	0.5 million
Connecting Capacity	Flexible with Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Solid 1 x 0.5...1.5 mm ² Solid 2 x 0.5...1.5 mm ²

Type de raccordement	Screw Clamp
Type de borne	Screw Terminals
Couple de serrage	0.8 N·m
Wire Stripping Length	6 mm

Technique UL/CSA

Connecting Capacity	1x 22...14 AWG
UL/CSA	2x 22...14 AWG

Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
---	-----------------

Informations RoHS	2CMT2019-005802
-------------------	-----------------

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

SCIP	7f76f372-d345-466a-ba06-a467dd3f8623 Sweden (SE)
------	--

SCIP simplifié	<p>01369dfb-a609-4d80-bf43-f7f2e30f5c56 France (FR)</p> <p>d90be760-46f2-43c9-83cd-fd7e9bd3f00c Germany (DE)</p> <p>41ccdd26-3867-4650-96e1-3c56b2632da3 Hungary (HU)</p> <p>1b772fd4-3470-45ee-9893-d72204f5d38e Spain (ES)</p> <p>5f2093fa-b444-495f-8466-a57a0abd440b Belgium (BE)</p> <p>2728e28a-94cd-4181-9d60-5d4f5cc6a3fd France (FR)</p> <p>985b3aed-d4a9-4155-8172-a094067f92df Germany (DE)</p> <p>6bfa3ec3-17b1-4b61-83f9-8da4aabb54c9 Poland (PL)</p> <p>b0e0aa80-b7f9-4ee9-8d82-428f866c3ab3 Sweden (SE)</p> <p>b447be85-5efb-45a1-9c29-96782ec72f08 Bulgaria (BG)</p> <p>f72cf082-3906-4b5c-8b4c-df83a7b2b9f3 Croatia (HR)</p> <p>3d2ecacb-30c2-4a62-8e68-069a54fdafb7 Greece (GR)</p> <p>820efd0e-4693-4246-bd36-d3842f386376 Portugal (PT)</p> <p>84bcd238-9a77-4e13-a975-1e6ae9fb6ade Estonia (EE)</p> <p>4dec24c8-12d2-4351-8945-7ae025114093 Poland (PL)</p> <p>49ee90e3-f795-40cf-82b2-71008a616265 Hungary (HU)</p> <p>0fde87c0-5ba7-4dc5-bc86-4eab85f97b8e Netherlands (NL)</p> <p>6480291d-58af-49fe-b9cc-05ec6fc2609d Czech Republic (CZ)</p> <p>f8ff13f1-be54-44cd-826a-8d343d6a5c0c Italy (IT)</p> <p>6e50c8fc-5d51-440e-9357-f7a7d3567c8b Finland (FI)</p> <p>6863e725-29f4-499d-8ad5-a0570aade979 Poland (PL)</p> <p>680dbe3f-8ca5-42b9-a17d-63f7287e680e Norway (NO)</p> <p>0df92bea-2a90-4679-a4f1-27cfa95c2d68 Germany (DE)</p> <p>b96044a1-f1b6-4277-83df-0314d85e5366 Denmark (DK)</p> <p>6b105112-7805-4251-9b5b-e1084e567f93 Germany (DE)</p> <p>1b8f03fe-fe05-4d5d-988c-ebf3b842d960 Belgium (BE)</p>
----------------	--

WEEE B2C / B2B	Business To Business
----------------	----------------------

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate	CN54150 CQC_CN_CN50749
----------------	---------------------------

CQC Certificate	CQC2003010305054693
-----------------	---------------------

Certificat ecULus	UL_E496500-20171020
-------------------	---------------------

Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
---------------------------------	------------------

Déclaration de Conformité	2CMT2019-005802
---------------------------	-----------------

- CE

Declaration of Conformity 2CMT2020-006122

- UKCA

DNV GL Certificate 9AKK107046A3749

EAC Certificate EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	0.165 m
Emballage Niveau 1 Longueur	0.09 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	0.035 m
Emballage Niveau 1 Poids	0.036 kg
Emballage Niveau 1 EAN	7320500260852

Classifications

Code de classification d'objet	S
ETIM 6	EC002034 - bouton-poussoir ARRET D'URGENCE, appareil complet
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 8	EC002034 - Emergency stop complete
eClass	V11.0 : 27371244
UNSPSC	39122216
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Number (Finland)	2313530
E-Number (Norway)	4372747
E-Number (Sweden)	3711508

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Unités de commande et de signalisation → Compact Range → CE Compact Emergency Stops and Machine Stops

