

PRODUCT-DETAILS

XT5V 630 BREAKING PART 3p F F

XT5V 630 BREAKING PART 3p F F



Informations générales

Extension du type de produit	XT5V 630 BREAKING PART 3p F F
Code de produit	1SDA100567R1
EAN	8056221006439
Description courte	XT5V 630 BREAKING PART 3p F F
Description longue	BREAKING PART TMAX XT5V 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

Valeur Circulaire

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 63.3 %
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK108468A2353
Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparence

Environmental Product
Declaration - EPD

9AKK108468A1893

Environnement

Informations
environnementales9AKK107991A8215
9AKK108467A6707

REACH Declaration

9AKK108466A1425

Informations RoHS

9AKK108466A1424

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP

b21bb25a-7862-4c44-8e93-5ce4f2434a13 Italy (IT)

SCIP simplifié

23b65fde-6902-428a-96ea-165658821036 Greece (GR)
 5af95e5f-0a59-45f4-9d63-dc533436ddb2 Germany (DE)
 c0052ef2-8a16-44d8-9d76-cd3f0bf9cc9b Germany (DE)
 8ec26245-dee5-40d5-98e8-4f3546fcd5b1 France (FR)
 7bf4ba91-91e6-4bc6-a443-cc78e1ffe1bd Netherlands (NL)
 6c040ee9-4994-4c21-9121-5800ec001ae9 Spain (ES)
 05cb7fc4-a504-482b-9b5e-dd8ed668f63d Netherlands (NL)
 559f49e4-a5ee-4d80-81e3-3175ce745d74 Poland (PL)
 4485a20c-9fef-48e4-a97f-cfce66e379b4 Norway (NO)
 3d5f5763-e986-4c5f-b127-1eda024fa0d1 Finland (FI)
 b330784a-34e8-4f33-8198-dcec458be8e9 Netherlands (NL)
 08cb7376-8365-45a9-a9ee-308f01bd9963 Germany (DE)
 094860d0-47dd-4474-b17a-9467709a0aa6 Denmark (DK)
 ccb9a192-9d58-4afc-a586-847f305c5664 Germany (DE)
 fe128925-fa9a-42a0-913f-2d2fa518fd55 Croatia (HR)
 bac471f6-3aa4-4050-994d-3c16c6bc9c12 Czech Republic (CZ)
 1c5ba12c-3bf2-434e-8ba7-dfebe888beb2 Poland (PL)
 80b8f09e-37af-4ffe-afe7-e9f952db6245 Netherlands (NL)
 53f6121c-2dd8-4354-9975-ba4bb7ea8aa7 Netherlands (NL)
 8e016a45-8921-41da-9be6-82e6273911d4 Estonia (EE)
 2ea31bf5-1bca-4cbc-886a-3c8b3fe9bacb Portugal (PT)
 7deb66e2-7353-44d5-83a7-6acdea3cabf1 Bulgaria (BG)
 ea3cdc10-82f9-4334-a0c6-2724ba7af73f Sweden (SE)
 d8af23ca-1b75-4247-9d5a-1bbde787c296 Poland (PL)
 e5fc4d26-caa2-43f7-9e05-c80bba530505 France (FR)
 68ef41a2-5436-4c63-8bf3-909f626c0b40 Sweden (SE)

Commande

E-Number (Finland)

3641443

EAN

8056221006439

Quantité minimum

1 pièce

Code douanier

85389099

Dimensions

Produit Largeur Net

140 mm

Produit Hauteur Net

205 mm

Produit Longueur Net

103.5 mm

Poids net

3.425 kg

Emballage

Emballage Niveau 1
Unités

box 1 pièce

Emballage Niveau 1 Largeur	248 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	240 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	285 mm
Emballage Niveau 1 Poids	3.8 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8056221006439

Informations Supplémentaires

Electrical Durability	120 cycles per hour 5000 cycle
Durabilité mécanique	240 cycles per hour 20000 cycle
Nombre de pôles	3
Quantité	1 pièce
Groupe de produit	SACE Tmax XT
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Breaking Part
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	1000 V
Tension	690 V AC 750 V DC
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 200 kA (415 V AC) 200 kA (440 V AC) 180 kA (500 V AC) 150 kA (525 V AC) 100 kA (690 V AC) 80 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 85 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 85 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 85 kA
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	6 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court- circuit (I_{cu})	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 200 kA (415 V AC) 200 kA (440 V AC) 180 kA (500 V AC) 150 kA (525 V AC) 100 kA (690 V AC) 80 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 85 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 85 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 85 kA
Courant assigné ininterrompu (I_u)	630 A
Short-Circuit Performance Level	V
Normes et standards	IEC
Sub-type	XT5
Terminal Connection Type	Front
Version	F

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107680A2824
Instructions et manuels	1SDH002011A1001

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Code de classification d'objet	Q
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

