


## Données techniques

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tension nominale                 | 230V AC               |
| Plage de tension d'entrée        | 120 - 277 V AC        |
| Driver output                    | 500mA                 |
| Alimentation output              | -                     |
| Classe                           | 1                     |
| IP                               | 65                    |
| IK                               | -                     |
| Diffuseur                        | Verre clair trempé    |
| Paralume                         | -                     |
| Source                           | Module LED intégré    |
| Température de couleur réelle    | 3000°K warm white SYM |
| Flux total sortant               | 3250 lm               |
| Consommation totale              | 26 W                  |
| Classe énergétique               | C (Source LED)        |
| Efficacité lumineuse             | 125                   |
| IRC                              | 74                    |
| SDCM                             | -                     |
| Espacement<br>conseillé          | - m                   |
| (PMR Emoy - 20 lux)              |                       |
| Hauteur de placement             | - m                   |
| Largeur du placement             | - m                   |
| Optique                          | -                     |
| Dimmable                         | Non                   |
| Ta                               | -                     |
| Durée de vie LED                 | 50000 h (L90/B50)     |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C             |
| UGR                              | -                     |
| ULR                              | < 0.1%                |
| Groupe de risque photobiologique | RG0                   |
| Distorsion harmonique THDI       | -                     |
| Fixation                         | Oui                   |
| Détection                        | Non                   |
| Avec prise IP55                  | Non                   |



[Notice d'installation à télécharger](#)

# Hector

catalogue 2020 p. 42

réf. 182201014

EAN. 3663660277921

Modèle ①



## *Matières et finitions*

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium                   |
| Couleur  | Orangé pur - 014 - RAL 2004 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.143 L.160 P.366 |
| Poids net            | 2.320 Kg          |
| Poids brut           | 2.630 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.168 L.170 P.385 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |