

Fiche produit

Caractéristiques

XAWG310EX

Harmony - Boite a bouton atex en plastique trois boutons



Principales

Gamme de produits	Harmony XAW
Fonction produit	Poste de commande complet
Nom de l'appareil	XAWG
Application de la boîte pendante	Trois fonctions
Matière	Renforcé avec des fibres de verre
Composition de la boîte de commande	1 Bouton-poussoir encastré, vert, rappel à ressort 1 "F" 1 Bouton-poussoir encastré, rouge, rappel à ressort 1 "O" 1 bouton-poussoir encastré, noir, rappel à ressort 1 "F"

Complémentaires

Couleur de la base du boîtier	Noir
Couleur du capot	Noir
Entrée de câble	1 entrée pour presse-étoupe ISO M20
Largeur	85 mm
Profondeur	70 mm
Hauteur	226 mm
Poids du produit	0,915 kg
Marquage	Ex ib IIIC T85°C Db IP65
Endurance mécanique	5000000 cycle
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible type gG
[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1

Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
Catégorie de surtension	II se conformer à IEC 60536
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Normes	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CEI 60079-0:2007 CEI 60079-31:2008 EN 60947-5-5 EN/ISO 13850
Directives	94/9/CE - directive ATEX
Zone poussière	Zone 21 - 22
Certifications du produit	INERIS 04ATEX0023X

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
