






LED 6E	4000K	6W	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)	
1	1035	0,65	
2	259	1,3	
2,5	166	1,6	



Kit SPEED 50 rond GU10 6W 4000K blanc

Encastré fixe IP20, 230V direct et connexion sans outil, lampe LED GU10 fournie
Code : **51169**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	6 LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	83.33 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	30000
Poids net	130 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Collerette 1/4 de tour. Ces données sont les informations de la lampe fournie.