



IDYL 01 LED 6W 2700K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version avec interrupteur

Code : **53092**



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP44 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Mur - surface |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Température de couleur | 2700 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 150 ° |
| Flux lumineux total | 600 lm |
| Efficacité lumineuse | 92.31 lm/W |
| Température d'utilisation | -5 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nbre de on/off | 20000 |
| Poids net | 260 gr |
| Compatible minuterie | OUI |

| | |
|--|---|
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 6.5 W / 6.5 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| Driver / Alimentation | DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,50 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| Recommandations d'installation | Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas) |
| Câblage | Raccordement 0,5-2,5mm ² sur bornier automatique. |