

Fiche produit

Caractéristiques

GVSBPSU10K20H

Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 10 à 20 KW



Présentation

Présentation	Panneau de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Physique

Couleur	Blanc
Hauteur	45 cm
Largeur	40 cm
Profondeur	15 cm
Poids du produit	12 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	26 cm
Largeur de l'emballage 1	53 cm
Longueur de l'emballage 1	59 cm
Poids de l'emballage 1	20 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	94 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	132 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
