


Couvercle de protection - VS-08-SD-F - 1652606

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)

Couvercle de protection, IP67, version plate, pour recouvrir l'isolant pour contact dans le cadre pour embase, coloris : gris



Données commerciales

Unité de conditionnement	5 STK
Quantité minimum de commande	5 STK
GTIN	 4 017918 953034
GTIN	4017918953034
Poids par pièce (hors emballage)	0,004 kg
Numéro du tarif douanier	39235090
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Enfichable	RJ45
Mode de verrouillage	sans
Coloris	gris
Indice de protection	IP67

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau	Kunststoff
Matériau du joint	EDPM, auto-graissant

Couvercle de protection - VS-08-SD-F - 1652606

Caractéristiques techniques

Indications concernant les matériaux

	EDPM, auto-graissant
--	----------------------

Normes et spécifications


Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas

Dessin coté



Couvercle de protection, IP67

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------