

Fiche produit

Caractéristiques

MF40-24M

Moteur 24V 40Nm signal 0..10V pour vanne papillon VF208





Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MF40
Modèle d'actionneur	MF40-24M T54 00
Destination du produit	Vannes papillon
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT (optionnel)
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Plage d'entrée analogique	2...10 V CC
Signal de retour	2...10 V CC
Puissance consommée en W	4 W
Puissance consommée en VA	6,5 VA CA
Consommation moyenne au maintien en W	2 W
Retour perte de puissance	Reste en position
Signal de commande	Proportionnel/modulant
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	354 lb.in 40 N.m
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Fils et connexions	Bornier
Degré de protection IP	IP54
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17,2 cm
Longueur de l'emballage 1	23,7 cm
Poids de l'emballage 1	2,23 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------