

Fiche produit

Caractéristiques

C254TM200

trip unit TM200D for ComPacT NSX 250 circuit breakers, thermal magnetic, rating 200 A, 4 poles 4d



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | ComPacT nouvelle génération |
| Gamme de produits | ComPacT NSX100...250 nouvelle génération |
| Type de produit ou équipement | Déclencheur |
| Nom du déclencheur | TM-D |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Compatibilité de gamme | ComPacT nouvelle génération NSX250 |
| Application | Distribution |
| Description des pôles | 4P |
| Pôles protégés | 4t |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| Fonctions de protection du déclencheur | LI |
| Type de protection | Protection surcharge (thermique) Protection (magnétique) court-circuit |
| Calibre du déclencheur | 200 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Mode d'installation du disjoncteur | Fixe |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) | Réglable |
| Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermique) | 0,7 à 1 x In |
| Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr | Fixe |
| Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] | 120...400 S à 1,5 x In 15 s à 6 x Ir |
| Réglage du seuil de protection courte durée Isd | Réglable |
| Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] | 5...10 x In |
| Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd | Fixe |
| Protection différentielle | Sans |
| Paramètres de protection neutre | 1 x Ir (4t) |

Environnement

| | |
|--|-----------------------------|
| Normes | EN/CEI 60947-2 UL 508 |
| Certifications du produit | CCC EAC Marine |
| Degré de pollution | 3 conforming to IEC 60947-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -50...85 °C |

Packing Units

| | |
|---------------------------|-------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 600 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|