



TRM690G

SORTIE 200W 2 FILS + 2 ENTrees A ENCASTRER KNX RADIO

Caractéristiques techniques

Equipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Oui

Courant Electrique

Courant assigné nominal	0,85 A
-------------------------	--------

Tension Electrique

Tension assignée d'emploi Ue	230-230 V
Tension de service	230-230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
Profondeur	18 mm

Textes

Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
Mode de montage	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Puissance

Puissance de sortie	200 W
---------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50-50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30-868,30 MHz

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Connectivité

Système bus radio-KNX	Oui
Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2
Système de bus EIB/KNX	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 °C
------------------------	--------

Matières

Paramétrage

Modes de configuration supportés

ETS, easy, quicklink