

BATTEN

# TF046-BATTEN 150-45W-IP65-4000K-OPAL-PC

BL11456510

**INTÉRIEUR** > Réglette étanche

Neonflex LED Réglette étanche pour locaux techniques ou chantier, garages, caves, circulations techniques. Connecteur rapide, non traversant.



## Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Atelier
- Cellier, chaufferie
- Vestiaires



FICHE ACTUALISÉE LE 20/10/2023

## Données électriques

Puissance totale (W)	45
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4500lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 20/10/2023



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1510 x 53 x 35
Poids (kg)	0.8
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Autres commentaires	Connecteur rapide extérieur.




FICHE ACTUALISÉE LE 20/10/2023



## Courbe photométrique

---



## Accessoires

---



## Autre

---



FICHE ACTUALISÉE LE 20/10/2023