



## MIMIK 20 FLAT B



<b>Code</b>	303748
<b>Douille:</b>	LED
<b>Source lumineuse:</b>	LED
<b>Puissance:</b>	24 W
<b>Couleur / RAL:</b>	GR-94 / Gris métallisé / Structuré
<b>Insulation class:</b>	I
<b>Degree of protection:</b>	IP 65
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK06 1J xx3
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Power factor:</b>	COSφ ≥ 0,9
<b>Optique:</b>	OPTIQUE ASYMETRIQUE DIFFUSANTE
<b>Flux nominal:</b>	3420 lm
<b>Flux réel:</b>	2095 lm
<b>L:</b>	L80
<b>B:</b>	B10
<b>Durée de vie:</b>	60000 h




### Description


- Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur, composé de:
- Boîtier en aluminium moulé sous pression peint
  - Diffuseur en verre plat micro-prismatique trempé et sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK FLAT
  - Joints en silicone anti-âge
  - Les versions LED sont fournies avec alimentation 230/240 V
  - Les versions MIMIK possèdent un groupe optique constitué de lentilles en technopolymère à transmission élevée, avec différentes distributions de la lumière, pour répondre aux différentes exigences techniques d'éclairage
  - Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes
  - Les versions B, bi-émission, utilisent deux sources lumineuses pour une émission vers le haut et vers le bas.

### DONNÉES


#### PHOTOMÉTRIQUES



### Dessin technique



MIMIK FLAT B



310442

Cercle pour la personnalisation FLAT

B

Gris métallisé