


KANI 1 RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur 0-10V.
- Bagues décoratives à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO347WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 37V	20W	3000K	2150 Lm	1733 Lm
DO347NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 37V	20W	4000K	2260 Lm	1844 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
DO35003	CHROME	BAGUE DECORATIVE	
DO35005	NOIR MAT	BAGUE DECORATIVE	
DO35025	ARGENT	BAGUE DECORATIVE	
DO35060	DORE	BAGUE DECORATIVE	



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (95mm)



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.

**500
mA**

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.




Dimmable.

5


Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.