

# Fiche technique produit

Signalisation LED « Orientation »



**Numéro de référence**

LS 539 N71WW RGB

**Signalisation LED « Orientation »**

pourvue d'une plaque de signalisation neutre en plexiglas de dimensions env. 71 x 71 mm.  
(Dimension totale du dispositif : 71 x 142 mm)

Fonctionne uniquement avec alimentation Art. N°. : SV 539 LED ou SV 539 948 LED.

Destiné à être installé avec le mécanisme Art. N°. SV 539 .. et les cadres de finition Art. N°. LS 981.. (1 à 5 postes) ou AL/ES/GCR 2981.. (1 à 5 postes) obligatoires.

Raccordement aux bornes L, L' et N, resp. F1, F2 et de l'unité d'alimentation.

**Version équipée de LEDs RGB**

Les interrupteurs DIP tripolaire à l'arrière de l'enjoliveur permettent la configuration des couleurs rouge, bleu, vert, violet, jaune, bleu clair, blanc.

**Nous pouvons effectuer l'inscription des signaux d'orientation lumineux LED !**

**Plus d'information sur notre site internet [www.jung.de/fr](http://www.jung.de/fr) > Service > Inscription sur plaques de signalisation LED**

**Couleur:**

Blanc (aluminium laqué)

**Matériaux:**

aluminium laqué