



Raccords pour gaines PVC avec renfort spiralé

PSR-S, filetage externe fixe

Raccord droit en PA66 avec filetage externe fixe.

Répond à l'IP65 avec les gaines PSR.

Répond aux IP66 et IP67 avec les gaines PSRSC.

Principales caractéristiques

- Haute résistance à la traction
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre et phosphore
- Pas métrique livré avec contre-écrou
- S'adapte aussi bien sur les gaines PSR que sur les gaines PSRSC




Raccord droit PSR-S.

i Des raccords avec filetage PG à 45° et à 90° sont également disponibles sur demande. Pour découvrir toutes nos solutions, consultez notre catalogue HelaGuard.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66)
Temp. d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Raccord droit HelaGuard avec filetage externe fixe

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Ø écrou côté filetage (A/F1)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
PSR12-S-M16	12	M16	9,0	24	38	23	11	10 pcs	Gris (GY)	166-40701
PSR16-S-M16	16	M16	10,5	28	40	25	11	10 pcs	Gris (GY)	166-40702
PSR16-S-M20	16	M20	10,5	28	41	25	14	10 pcs	Gris (GY)	166-40703
PSR20-S-M20	20	M20	14,5	33	43	30	14	10 pcs	Gris (GY)	166-40704
PSR25-S-M25	25	M25	19,0	42	45	37	15	10 pcs	Gris (GY)	166-40705
PSR32-S-M32	32	M32	24,5	48	48	45	16	10 pcs	Gris (GY)	166-40706
PSR40-S-M40	40	M40	33,0	60	59	60	16	2 pcs	Gris (GY)	166-40707
PSR50-S-M50	50	M50	39,0	64	55	60	16	2 pcs	Gris (GY)	166-40708
PSR63-S-M63	63	M63	48,0	76	56	73	16	1 pce	Gris (GY)	166-40709

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.