

Fiche produit

Caractéristiques

781825B

TEPEFUSE INT 24 KV 0,3 A



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produit | Tepefuse |
| Labels qualité | ISO 14001 ISO 9001 |
| Normes | CEI 60282-1 CEI 60787 UTE C64200 UTE C64210 |
| Type de produit ou équipement | Fusible |
| Technologie de protection | Limiteur de courant |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Courant nominal (In) | 0,3 A |
| Tension assignée (Ur) | 24 kV |
| Tension assignée de service (Us) | 13,8...24 kV |
| Courant de décharge maximal | 40 kA |
| Courant de freinage | 40 A |
| Résistance moyenne | 11600 mOhm à 20 °C +/- 10 % |
| Type d'installation | Intérieure |
| Matière | Fibre de verre |
| Destination du produit | Transformateur de tension |
| Conditions d'utilisation | Cellule En plein air Chambre à fusibles |
| Longueur | 301 mm |
| Poids du produit | 0,4 kg |
| Diamètre | 27,5 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 34,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 360,0 g |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 9,406 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|