

OFFICELINE-ACC-ANGLE-3CCT-BLANC

BL000089

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Accessoire angle pour Office Line.
3CCT.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



Données électriques

| | |
|-----------------------|-------|
| Puissance totale (W) | 22 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | <10% |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | I |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|--|
| Température(s) de couleur | 3000K / 4000K / 5500K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<4 |
| IRC | >85 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 2200lm (3000K), 2300lm (4000K), 2200lm (5500K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm) | 450 x 450 x 72 |
| Poids (kg) | - |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -25... +45° |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériau diffuseurs | PC PRISM |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Non concerné |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Angle de distribution | 100° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Connecteur rapide avec repiquage |