

**Fiche produit**

Article n° 92.931.3057.0

**Connecteur GST18i3S B1 ZR1 N**

GST18i3 connecteur, 3 pôle, femelle avec raccord vissé, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc

Article n°	92.931.3057.0
EAN	4015573945289
Unité de commande	50 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc non propagateur de la flamme
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

**données de connection**

Diamètre du câble max.	10,5 mm
Diamètre du câble	6,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	2,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1
longueur de dénudage	38,5 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

**Model**

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,096 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

**Dimensions**

Longueur	69,4 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	12,6 mm