

Cartouche fusible, grande vitesse, 700 A, AC 500 V, 200 kA, 64 x 161 mm, UL



Référence BUSS HIGH SPEED FUSE
N° de catalogue FWH-700A

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	700
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Facteur de zoom			64 x 161 mm
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			Bus commun DC, entraînements DC, convertisseurs de puissance/redresseurs et démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique avec pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			UL 248

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ec1@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	700
tension assignée		V	500
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans