




RUSTY® PATHLIGHT

borne extérieure, fonte rouillée, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44

Les lampadaires à éclairage direct de la série RUSTY PATHLIGHT séduisent par leur aspect rouillé original. Avec les intempéries, une couche de rouille contrôlée se forme à la surface de l'acier FeCSi tout en conservant la protection anti-corrosion des éléments internes. Cela fait de chaque luminaire un objet unique et vraiment original dans votre installation. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rectangulaire. Raccordement électrique des deux versions disponibles sur tension secteur 230V. Nous préconisons de rincer abondamment les luminaires après l'installation pour enlever le surplus de poudre de rouille. La rouille est un processus naturel, la texture et l'aspect évolue dans le temps selon l'exposition et les intempéries, c'est pourquoi chaque Rusty est unique.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	230090
Douille	GX53
Source	TCR-TSE
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Code IP	IP 44
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	9 W
Coloris	rouille
Sortie lumineuse	direct
Longueur	15.5 cm
Largeur	25 cm
Hauteur	40 cm
Poids net	11.04 kg
Poids brut	11.654 kg
Page du BIG WHITE	527

Source Préconisée

1005269	TCR TSE GX53 , ampoule LED, blanc / opale, 6 W, 4000 K, IRC90, 120°
1005271	TCR TSE GX53 , ampoule LED, blanc / opale, 6 W, 3000 K, IRC90, 120°
1005272	TCR TSE GX53 , ampoule LED, blanc / opale, 6 W, 2700 K, IRC90, 120°

Accessoires

228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
229422	Piquet , extérieur, gris argent