



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKS XCKL XCKM

Corps à associer	ZCKM8H29 ZCKS7H29 ZCKMD39 ZCKS6 ZCKS9 ZCKM5H7 ZCKMD39H7 ZCKS1H29 ZCKMD39H29 ZCKL8H7 ZCKLD31 ZCKSD31 ZCKM5 ZCKL6 ZCKS8H29 ZCKMD31 ZCKM7H29 ZCKM8 ZCKS1 ZCKM7 ZCKM6H7 ZCKL5 ZCKSD35 ZCKM7H7 ZCKL1 ZCKS5H29 ZCKSD37 ZCKS5 ZCKS6H29 ZCKL5H7 ZCKSD37H29 ZCKMD37H7 ZCKL6H7 ZCKSD39H29 ZCKM1H7 ZCKM6H29 ZCKMD35H29 ZCKLD39 ZCKMD37H29 ZCKSD39 ZCKM6 ZCKMD31H29 ZCKM8H7 ZCKM1H29 ZCKL7 ZCKMD35H7 ZCKS7 ZCKLD39H7 ZCKMD37 ZCKLD35H7 ZCKLD31H7 ZCKM5H29 ZCKMD35 ZCKM9H29 ZCKSD31H29 ZCKMD31H7 ZCKL1H7 ZCKLD35 ZCKM1 ZCKLD37 ZCKL7H7 ZCKS2 ZCKL8 ZCKS8 ZCKS9H29 ZCKSD35H29 ZCKLD37H7 ZCKS2H29 ZCKM9
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal (avec soufflet de protection)
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

## Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

## Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Variation de température

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------