

PML-P108 (D50) - Étiquette d'interdiction

1014205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014205>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Étiquette d'interdiction, Feuille, rouge/blanc, repéré: Défense d'éteindre avec de l'eau, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, surface utile: Ø: 50 mm, Nombre d'étiquettes: 3

Avantages

- Étiquettes d'interdiction à coller, pré-imprimées avec symbole
- Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Les étiquettes d'interdiction répondent à la norme internationale selon ISO 7010

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1014205 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2624 |
| Product key | BG2624 |
| Page catalogue | Page 331 (C-5-2015) |
| GTIN | 4046356785006 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,82 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 5,82 g |
| Numéro du tarif douanier | 39199080 |
| Pays d'origine | DE |

PML-P108 (D50) - Étiquette d'interdiction



1014205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014205>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------------|--|
| Type | rond |
| Type de produit | Étiquette d'interdiction imprimée |
| Domaine d'application | Étiquettes d'interdiction |
| | Étiquetage d'interdiction selon ISO 7010 |

Repérage

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Nombre d'étiquettes | 3 |
| Repérage | Défense d'éteindre avec de l'eau |

Dimensions

| | |
|----------|----------|
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Diamètre | 50,00 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|------------|--------------------|
| Coloris | rouge/blanc |
| Matériau | PVC |
| Composants | exempt de silicone |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|--|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C |
| Température ambiante (montage) | > 10 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 22 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % ... 55 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |

Normes et spécifications

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

Montage

| | |
|-----------------|---------|
| Type de montage | collage |
|-----------------|---------|

PML-P108 (D50) - Étiquette d'interdiction



1014205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014205>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 40200202 |
| ECLASS-12.0 | 40200202 |
| ECLASS-13.0 | 40200202 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001777 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr