



Tél. 04 79 87 14 39 - Fax.04 79 87 13 90
560 rue du péage
BP 9 - 01350 CULOZ
Site Internet : ceba-fr.com



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE

TRB425157	25M - 3G1,5 HO7 RNF
TRB440157	40M - 3G1,5 HO7 RNF
TRB450157	50M - 3G1,5 HO7 RNF

CARACTERISTIQUES PRODUIT

CATEGORIE PROFESSIONNELLE	Norme NFC 61720 Cat B - NFEN 61242	A11
NBR DE SOCLES	4	en : 2P + T - 16A - 250 Volts Norme NFC 61314 - NFC 61601
FICHE 1	Norme NFC 61314 - 2P + T - 16A - 250 Volts	
ALIMENTATION DES APPAREILS DE	La classe 1 ou 2	
INDICE DE PROTECTION	IP 44 Norme NFEN 60529 - Clapet + obturateur d'alvéole	
CABLE NORMALISE HAR DE TYPE	H07RNF isolé à 700 Volts	
REF DE LA PLATINE	FBGP1	
DISJONCTEUR THERMIQUE	OUI - obligatoire	
PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE	3 G 1,5	3200 Watts déroulé sous 230 Volts 1100 Watts enroulé sous 230 Volts
TYPE DE COURANT	Alternatif 50 Hz - 250 Volts	

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

OPTION

FDDI	: Fiche disjoncteur différentielle 30mA et/ou 10mA - 250V - 2P + T - 16A	POSSIBLE NON DE SERIE
T	: Triple prolongateur 2P + T - 16A - 250V - IP 66	
	: Guide câble	

CERTIFICAT DE CONFORMITE

La société : **CEBA - QUARTIER MARTINI - BP 9 - 01350 CULOZ**

Déclare sous sa propre responsabilité que les produits référencés ci-dessus

Sont conformes aux normes : NFEN 61242 / A11

Satisfont aux dispositions de la directive européenne basse tension et au décret d'application d'application 95-1081 du 3 octobre 1995.

Directive 93 / 68 - CE
73 / 23 - CE
2006 95 - CE

Date d'apposition du CE : Année 2008
Date du certificat : déc-08

M. DENIS

En fonction des fabrications, les couleurs et données techniques peuvent être modifiées.