



Cartouche fusible, Basse tension, 1.125 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, supplémentaire, UL, CSA, avec codage couleur, vert, lent

Référence BUSS MIDGET FUSE
N° de catalogue FNM-1-1/8

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|--------|---|---|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 1.125 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 250 V |
| Facteur de zoom | | | 10 x 38 mm |
| Classe d'emploi | | | supplémentaire |
| Description | | | avec codage couleur vert |
| Utilisable pour taille | | | utilisation générale, circuits d'éclairage, circuits de compteurs |
| Courbe de déclenchement | Classe | | lent |
| Norme/Agrément | | | UL CSA |
| Forme | | | cylindrique |
| Matière | | | tube de mélamine |
| Normes/Réglementations | | | UL 248-14 |

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|---|----------|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ec1@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010]) | | | |
| taille | | | 10x38 mm |
| tension assignée | | | 250 V CA |
| courant nominal | | A | 1.125 |
| avec indicateur d'impact | | | non |