

## CURVILIGNE

### APPLIQUE MURALE CURVILIGNE LED - BLANC

6W - 360 LM - 4000K - IP54



Ref. 67781

Type : Applique LED

Finition extérieure : Blanc

**Lumens : 360 Lm**

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : ≈55W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (H x l x P) : 82 x 275 x 112 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124407009

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈60Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : 

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,5

Angle : 110°

Allumage : Immédiat

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures


Classe 1

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0.669 Kg

### Dimensions



### Visserie



*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.*

*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*