


## CARTE DES PARATONNERRES, 6–300 KA 10/350 MS SEUIL DE DÉCLENCHEMENT

### CATALOG NUMBER

**WTBLC10**



### FEATURES

Idéal pour une utilisation sur les turbines éoliennes marines et terrestres

Des numéros de série uniques peuvent permettre d'associer des données à des emplacements et des heures d'installations spécifiques

Format standard de carte de crédit CR80 avec bande magnétique HiCo

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Trip Threshold: 6 – 300

Temperature: -30 à 80-°C

Height: 54-mm

Width: 85,6-mm

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Cards are calibrated to measure current in a 10 mm (0.39") circular conductor. Un coefficient de correction peut être ajouté pour lire la carte et prendre en compte les autres formes de conducteurs.

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un

dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**