

BOITIER MULTIMAT POINT de CENTRE NO AIR BBC

NORMALISATION :	Conforme à la norme EN 60670-1:2005 Certification NF N° 653951, N° 595943, N° 599450
DESIGNATION PRODUIT :	Boîtier MULTIMAT No Air
MATIERE et TENUE AU FEU :	Corps en polypropylène, membranes en élastomère. Tenue au fil incandescent à 850°C
INSTALLATION :	Ø de perçage 67, montage dans des parois de 10 à 23 mm
COULEUR :	Corps bleu / Membranes blanches
PLUS PRODUIT :	Boîtes d'encastrement multimatériaux équipés de griffes métalliques assurant un excellent maintien dans tout type de matériaux pleins (béton cellulaire, carreau de plâtre) et creux (briques, parpaings). Cloison sèche (plaque de plâtre). 10 Kg sans reprise arrière / 25 Kg avec reprise arrière. Accrochage pour luminaires uniquement.



Code	Désignation	Poids / Unitaire en kg	Conditionnement Carton	Cond. Palette
680 51 0	Pt Ctre DCL MULTIMAT No Air D.67 prof.50	0,030	50	1 500
680 52 7	Pt Ctre DCL MULTIMAT No Air D.67 prof.50 + FD E27	0,060	50	1 000
689 52 7	PDC DCL MULTIMAT No Air D.67 p.50+FD E27+Griper	0,087	50	1 000

Cotes en mm