

**Fiche produit**

Article n° 92.953.4053.1

**Connecteur GST18i5S B1 ZR1 SW**

GST18i5 connecteur, 5 pôle, femelle avec raccord vissé, codification secteur 250 V / 400 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.953.4053.1
EAN	4015573847026
Unité de commande	50 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connexion**

Diamètre du câble max.	13,5 mm
Diamètre du câble	7 mm
section du connecteur solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	2,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1
longueur de dénudage	42 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

**Model**

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn

résistance au feu	0,156 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

**Dimensions**

Longueur	76,4 mm
largeur	47,75 mm
hauteur	15 mm