



## DRIVE-15P

Order No.: 1000199

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Avec la série d'enceintes passives DRIVE,**

vous disposez d'enceintes robustes, simples à utiliser et pour de multiples applications. Les caisses en bouleau de grande qualité ont la robustesse nécessaire pour une utilisation quotidienne et sont très facilement manipulables grâce aux poignées.

#### **Enceinte professionnelle, 700 W**

- Système Fullrange 15/2 compact avec caisse en bouleau
- Grave 38 cm (15") et pavillon aigu 25 mm (1") orientable 90°
- Circuits de protection pour le tweeter
- Excellentes propriétés sonores
- Qualité de réalisation et de revêtement excellentes
- Nombreuses possibilités de positionnement et d'installation
- Pavillon aigu avec comportement régulier
- Insert filetage M8 pour montage suspendu
- 2 x bornier SPEAKER IN/OUT
- Insert pour pied

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### DRIVE-15P

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	700 W
Puissance (RMS)	350 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	40-20000 Hz
Système	fullrange 15/2
Graves	grave 38 cm (15")
Aigus	pavillon aigu 25 mm (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	38 cm (15")
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	124 dB
Angle	H90°/V60°, pavillon orientable
Angle de diffusion horizontal	90°
Angle de diffusion vertical	60°
Matériau boîtier	contre plaqué de bouleau
Couleur	noir
Montage	filetage M8, insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	415 x 695 x 455 mm
Largeur	415 mm
Hauteur	695 mm
Profondeur	455 mm
Poids	20,72 kg
Entrées	1 x prise SPEAKER
Sorties	1 x prise SPEAKER par. out
Dimensions emballage (l x H x P)	0,58 x 0,84 x 0,54 m
Poids brut	26,71 kg
Poids net	20,72 kg