




# ENC. LUXMUR GX53 SANS LAMPE

Code : **1842**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 7 W
<b>IP</b>	IP67	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz
<b>IK</b>	IK10	<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Facteur de puissance</b>	dépend de la lampe utilisée
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Variation</b>	dépend de la lampe utilisée
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique	<b>Poids net</b>	602 gr
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face inox 304 (A2)	<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F - 2x1mm <sup>2</sup> , 2,5m.
<b>Douille / Culot</b>	GX53	<b>Autres commentaires</b>	Verre de protection trempé 8mm.