



Cartouche fusible, grande vitesse, 2000 A, AC 550 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicateur visuel

Référence FU5E 2000A 550V 3S/110 AR
N° de catalogue 170M6224

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	2000
Tension assignée d'emploi			AC 550 V
Taille			DIN 3
Facteur de zoom			76 x 90 x 139 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur visuel
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			3
type de courant			AC
tension assignée CA		V	550
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	2000
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	175
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	107