

PRODUCT-DETAILS

432410

DUO ET 230/3000 L NOIR



### Informations générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | 432410  |
| Code de produit              | 7TCA091720R0030   |
| EAN                          | 5415022200577   |
| Description courte           | DUO ET 230/3000 L NOIR  |
| Description longue           | Lumin.a phares etanche - 100 pour centLED - 230Vac - NF AEAS - LSC - Conso < 60VA - 2200lm - IP55 IK08 - Duree de vie des LED 30 000h - Dim. mm (Lxlxh) : 340x300X110 - Classe II - - Enveloppe 960Å° C |

### Technique

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Application                        | Industriel                       |
| Fonction                           | Éclairage des voies d'évacuation |
| Tension nominale (U <sub>n</sub> ) | 230 V                            |
| Type de tension                    | AC                               |
| Alimentation                       | 50 W                             |
| Alimentation                       | Source (source centrale)         |
| Nombre de pôles                    | 8                                |
| Nombre de lampes                   | 2                                |
| Nombre de têtes de luminaire       | 0                                |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | 6000 K  |
| Type de test          | Bouton test   |
| Type de commutation   | Type de câblage : Convient pour le câblage traversant |
| Flux lumineux         | 2200 lm<br>Standby Mode 2200 lm                       |
| Appareil              | LED Operating Device Current Controlled               |
| Type de raccordement  | Pluggable   |
| Type de lampe         | LED non échangeable                                   |
| Répartition lumineuse | Diffuser Lens<br>Optic<br>Panel                       |
| Type de montage       | Montage en surface                                    |
| Matériau du couvercle | Plastique, structuré                                  |
| Qualité du matériau   | Plastique   |
| Type d'encastrement   | Mur   |
| Couleur du boîtier    | Noir  |
| Nombre de batteries   | 0   |

## Environnement

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Température extérieure       | IEC62722-2-1 -30 ... 40 °C |
| Indice de protection         | IP55                       |
| Classe de protection         | Isolated (Class II)        |
| Water Protection Designation | Water Proof                |

## Dimensions

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produit Largeur Net  | 110 mm                 |
| Produit Hauteur Net  | 290 mm                 |
| Produit Longueur Net | 110 mm                 |
| Poids net            | 6.54003 lb<br>2.966 kg |

## Commande

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce  |
| Emballage Niveau 1 Poids  | 1.783 kg     |
| UPC                       | 075114141796 |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK106930A7425 |
| Certificat NF                  | 9AKK107045A1386 |

## Installation

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels | 9AKK107045A1389 |
|-------------------------|-----------------|

---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques

9AKK107045A1384

---

---

## Classifications

---

|  |  |
|--|--|
| ETIM 8                                   | EC001957 - Emergency luminaire                             |
| ETIM 9                                   | EC001957 - Emergency luminaire                             |
| Catégorie DEEE                           | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B                           | Business To Business                                       |
| CN8                                      | 94056080   |
| UNSPSC                                   | 39111709   |
| eClass                                   | V11.0 : 27110305   |
| Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC) | 3940 >> Emergency light unit                               |

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

