

PRODUCT-DETAILS

103124K

BRIOSPOT R 230/400L



Informations générales

Extension du type de produit	103124K
Code de produit	7TCA309010R0131
EAN	5415022522228
Description courte	BRIOSPOT R 230/400L
Description longue	LSC - Briospot Montage encastré - 230 Vca - Ambiance

Technique

Fonction	Escape route lighting
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	5.5 W
Alimentation	Source (source centrale)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	8
	6000 K

Type de test	Bouton test
Type de commutation	Suitable for through wiring
Flux lumineux	380 lm Standby Mode 380 lm
Appareil	Électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Type de montage	Built-in
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Couleur du boîtier	Blanc
Nombre de batteries	0

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -20 ... 40 °C
Indice de protection	IP43
Classe de protection	Isolated (Class II)

Dimensions

Produit Largeur Net	100 mm
Produit Hauteur Net	16 mm
Produit Longueur Net	100 mm
Poids net	.337365 lb 153 g

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.180 kg
UPC	075114427821

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A4502
Certificat NF	9AKK108468A1859

Installation

Instructions et manuels	9AKK108466A7539
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A8459
Marketing Video	9AKK108466A7145

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
eClass	V11.0 : 27110305

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

