



<b>DATENBLATT</b>	0161015
<b>IEC Thermoleitung KE 11 L-SIL-S 2x1,5 rund</b>	Gültig ab: 01.12.2008

## Verwendung

Die Thermoleitung KE 11 L-SIL-S 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> ist eine silikon- und glasseideisolierte Leitung zur Übertragung der Thermospannung von Fe/CuNi Thermoelementen. Sie ist für die flexible Verwendung und feste Verlegung in trockenen Räumen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung geeignet und darf im Freien nicht ohne UV- und Feuchtigkeitsschutz und nur unter Beachtung des max. zulässigen Temperaturbereichs eingesetzt werden. Das verzinkte Stahldrahtgeflecht dient als mechanischer Schutz.

## Aufbau

Leiteraufbau	1,5 mm <sup>2</sup> (48 x 0,20 mm)
Leitermaterial	JX Legierung, Genauigkeitsklasse 2 nach IEC 60584 Positiver Leiter: Fe (Eisen) Negativer Leiter: CuNi (Kupfernichel)
Aderisolation	Silikonmischung
Aderfarben	Plusleiter: schwarz gekennzeichnet Minusleiter: weiß gekennzeichnet
Verseilung	Adern gemeinsam verseilt
Außenmantel	Glasseidengeflecht mit eingewebtem schwarzen Farbgarn
Armierung	verzinktes Stahldrahtgeflecht mit eingewebtem schwarzen Farbgarn

## Elektrische Eigenschaften

Grenzabweichung Klasse 2    ± 140 µV (± 2,5 °C) / Meß stellentemperatur +500 °C

## Mechanische und thermische Eigenschaften

Temperaturbereich	gelegentlich bewegt:    -25 °C bis +180 °C
Mindestbiegeradius	gelegentlich bewegt:    15 x Leitungsdurchmesser
Flammwidrigkeit	gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2

Ersteller: Frank Hörtnagl / PD-KL Freigabe: Werner Körner / TE	Dokument:            DB0161015DE	Seite 1 von 1
---	----------------------------------	---------------