

TUN LED Mariner ST 1200 22W 840 2650lm IP65

Numéro d'article 145324

TUN LED Mariner ST 1200 22W 840 2650lm 220-240V IP65 IK08 72x1200x58mm
50.000h Luminaire LED étanche

Ce luminaire a un design simple mais attrayant, qui le rend approprié pour des applications dans des environnements commerciaux, résidentiels ou industriels. Il s'agit d'une alternative écoénergétique, durable et nécessitant peu d'entretien aux luminaires étanches fluorescents traditionnels.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Code produit	145324
Marque	Tungsram
Nom série de produits	LED Integrated Mariner
Type de produit	Mariner Standard

Attributs de classification

adapté à un montage mural	Non
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	0
douille	autre
matériau du boîtier	autre
couleur du boîtier	blanc
matériau du couvercle	plastique opalin
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	166 - 166
appareil	appareil à LED commandé en courant
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	autre
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
sortie de lumière	direct

Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	50000
classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK08
classe de protection	I
protection contre l'incendie « D »	Non
adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
puissance du système [W]	22
Efficacité lumineuse [lm/W]	110
flux lumineux efficace [lm]	2650
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
facteur de puissance cos phi	0.5
régulation constante du flux lumineux	Non
largeur [mm]	72
hauteur/profondeur [mm]	58
longueur [mm]	1200
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
commande via Bluetooth	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145149

TUN LED Mariner ST
600 22W 840 2650lm
IP65